

Jak udržovat kanalizační šachtu

Kanalizační šachtu na odpadní vody z domácností je potřeba jednou za 3 měsíce otevřít a zkontrolovat, zda nejsou plováky nabalené hlavně toaletním papírem, který se rozpouští postupně a rád ulpívá právě na plovácích. Dále je potřeba zkontrolovat hustotu sedimentu, který se každým spuštěním čerpadla zcela nevyčerpá a projeví se to tím, že za několik měsíců se může na povrchu vytvořit takzvaná krusta, a ta nakonec způsobí to, že nefungují plováky a šachta se nevyprázdní. Aby se tomuto předcházelo, tak jednou za 3 měsíce, když budete šachtu kontrolovat, vyčerpejte šachtu ručním sepnutím a držte do doby, než čerpadlo přestane brát obsah. Šachta se tímto čerpáním také úplně nevyprázdní, protože čerpadlo je umístěno cca 10cm nade dnem. Poté ihned vypněte, aby se čerpadlo nezadřelo. Šachtu vystříkejte proudem vody a omyjte plováky. Pokud budete dodržovat tyto zásady, nemělo by docházet k tak častým poruchám.

Hlavně se nesmí do odpadu vylévat olej, který Vám šachtu zanechá. Pokud zjistíte, že máte v šachtě tuky, tak je potřeba je z šachty vyndat. Ty zanášejí potrubí a nakonec by se všechno ucpalo. Tuky ztvrdnou a jinak, než mechanicky se z šachty nedostanou. Pokud je jich tam hodně, tak musíte zavolat firmu, která je z šachty vyčerpá a vy zaplatíte likvidaci. Proto je dobré tomuto předcházet. Také vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a nechtíc spláchnutý hadr jsou velký problém, protože se namotají na hřídel čerpadla a čerpadlo se spálí. V tomto případě je oprava drahá a také ji musíte zaplatit vy.

Hlavní vypínač

Ruční čerpání

